

ЛІСТИНГУ ПРОГРАМНОГО КОДУ

1. `<!DOCTYPE html>`
2. `<head>`
3. `<title>Завдання 001 Складання базового "скелету" Html файлу базові теги</title>`
4. `<meta charset="utf-8">`
5. `<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"/>`
6. `</head>`
7. `<body>`
8. ПРИВІТ СВИТ!
9. `</body>`

АНАЛІЗ ЛІСТИНГУ ПРОГРАМНОГО КОДУ

`<!DOCTYPE html> <!--тег оголошує, що ми використовуємо версію HTML5;-->`

`<head> </head> <!--у цьому теґі буде розміщено інформацію та функціонал, які не буде видно користувачу-->`

`<title> </title> <!--ми надали назву сторінці, яку буде відображено у браузері-->`

`<meta charset="utf-8"> <!--Тег <meta> дозволяє повідомити браузеру, який набір символів і яке кодування необхідно встановити на веб-сторінці.`

Атрибут `charset="utf-8"` (HTML теґа `<meta>`) задає кодування символів для HTML документа.

Порада:

Атрибут `charset` може бути локально перевизначений за допомогою атрибута `lang` у будь-якому елементі.

Порада:

Стандарт HTML 5 не запитує конкретне кодування, але дає рекомендацію використовувати кодування UTF-8.

Не рекомендується використовувати кодування:

ASCII, CESU-8, UTF-7, BOCU1, SCSU і UTF-32 з різних причин.-->

`<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"/>`

`<!-- цей корисний тег робить так що сторінка "адаптується під пристрій, на якому переглядається сайт-->`

`<body> </body> <!--Це тег у якому "живе функціонал сторінки", він обов'язковий, має бути відкритим та зачиненим-->`